

SW

SERIE "SW" - LANGMATERIALWAAGEN



Plattformen mit 4 Wägezellen, geeignet zum Wiegen von Metallprofilen, Barren, Rohren und Blechen in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen.


TECHNISCHE DATEN

- Betrieb mit 4 Wägezellen, die gegen Staub und Strahlwasser geschützt und nach IP65 und OIML zertifiziert sind (Eingangswiderstand 350 Ohm).
- Starke Struktur aus lackierten Stahlprofilen und Lastfläche mit Auflagestangen, feststehenden Seitenwänden und beweglichen Seitenwänden auf der Bedienerseite.
- Plattform auf Stahlkugeln schwingend gelagert; Abhebesicherung mit Schwingungsbegrenzung
- Lihelle
- Frontales Handling mit Rohren standardmäßig geliefert, zur einfacheren Positionierung der Waage mit Hilfe eines Gabelstaplers.
- Wägezellenspeisung max. 15V.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten, IP67, mit 5m 6-polig abgeschirmten Kabel zum Anschluss an einen Wäge-Indikator.

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluss an Wäge-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3000e oder 2 x 3.000e Mehrbereich (abhängig vom gewählten Wäge-Indikator).
- Modelle mit speziellen Abmessungen und Wägebereichen (auf Anfrage).

BEISPIEL 1



VERSIONEN

Verfügbare Versionen					
	lxwxh	Max	d	M	M
Codice	(mm)	(kg)	(g)	(g)*	2R (g)*
SWA15	1000x2000x650	1500	200	500	200-500
SWA30	1000x2000x650	3000	500	1000	500-1000
SWC15	1000x3000x650	1500	200	500	200-500
SWC30	1000x3000x650	3000	500	1000	500-1000
SWC60	1000x3000x650	6000	1000	2000	1000-2000
SWD30	1500x3000x650	3000	500	1000	500-1000
SWD60	1500x3000x650	6000	1000	2000	1000-2000

 $[\]hbox{(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo W\"{a}ge-Indikatoren realisierbar. } \\$

ACHTUNG: Das Produkt erfordert einen speziellen Transport und eine spezielle Verpackung, mit Preisangabe.



A. RAUCH GMBH
LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 138 - A-8041 - GRAZ - AUSTRIA
Tel. 0043-316-8168210
Fax. 0043-316-8168212
E-mail auftrag@rauch.co.at
Web www.rauch.co.at